

## AMP - 400.2



La serie de amplificadores profesionales AMP de JBSYSTEMS de 19" de solo 1U (44mm) te ofrece 2 canales de alimentación. 3 modos de amplificador: estéreo, mono y puente. Intercambiable filtro de corte bajo 75Hz / -24dB, sensibilidad de entrada ajustable: 0.775V ~ 1.0V ~ 1.44V.

Calificación Sin calificación

### Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 275,88 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [JBSystems](#)

Descripción

## Características

- Amplificador profesional con 2 canales de alimentación
- Almacenaje extremadamente compacto de 19", altura de solo 1U (44 mm)
- Diseño ligero basado en el cambio del modo de suministro de energía de arranque suave
- 3 modos de amplificador: estéreo, mono y puente
- Eficiente refrigeración, mediante el uso de ventiladores con control de temperatura.
- El limitador de máximos previene la distorsión de la señal
- Intercambiable filtro de corte bajo 75Hz / -24dB
- Sensibilidad de entrada ajustable: 0.775V ~ 1.0V ~ 1.44V
- Interruptor de separación de tierra
- Fallo DC + temperatura alta + sobrecarga y protecciones de cortocircuito

- Entradas XLR y clavijas de salida equilibradas: Encadenamiento de varios amplificadores
- 3 salidas Speakon®: canales izquierdo + derecho + puente

### Información Técnica

- Power stereo 4?: 2x 400Wrms
- Power stereo 8?: 2x 250Wrms
- Power bridge 8?: 1x 800Wrms
- Peak limiters: yes
- Freq. Response (+/-1dB): 20-20.000Hz
- Input sensitivity: 0,775V~1,0V~1,44V
- S/N ratio: >100dB
- Weight: 8kg
- Dimensions: 483x265x44 (19" / 1U)

### Comentario

No ha comentarios para este producto.