

BT-250S



Cabeza móvil 250 alta calidad de 8 / 16 canales DMX. Con guración posible en modo 8 canales y puede ser ligado al resto de los miembros iSolution controlado con mando iLEAD. En modo 16 canales se puede controlar con cualquier control DMX. Dispone función maestro/ esclavo, Rueda 9 colores mas blanco ,pre-programación activada por audio. Rueda 7 rotativos reemplazables. Rueda 9 colores mas blanco. Efecto Rainbow. Efectos prisma rotativo. Dimmer / shutter de 0-100%. Foco auto.

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 917,66 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [BRITEQ](#)

Descripción

Características

- Potente cabezal móvil inteligente para uso en discotecas y compañías de alquiler
- 16 canales DMX (panorámica - inclinación - panorámica/inclinación velocidad - regulador de intensidad luminosa - obturador/sacudidas - gobo - giro de gobo - prisma - giro de prisma - enfoque - panorámica 16 bit - inclinación 16 bit - restauración + lámpara encendida/apagada).
- Puede cambiarse a 8 ó 16 canales DMX compatibilidad con iSolution.
- Direccionamiento DMX remoto
- Movimientos suaves panorámicos de 540° e inclinación de 270° con corrección de posición automática.
- 7 gobos giratorios, intercambiables (D=26,8mm) + abierto
- 9 colores dicróicos trapecoides + blanco y efecto arco iris de velocidad variable.

- Prisma de 3 facetas, con giro en ambas direcciones a velocidad variable.
- La pantalla de LED azul comandada por menú puede encenderse o apagarse.
- Ángulo de haz de 13° con ajuste de enfoque mediante control DMX.
- Oscurecimiento y efecto de estroboscópica rápida hasta 10 destellos/segundo.
- Regulación de intensidad luminosa suave 0-100%
- Se puede utilizar en modalidad esclava/maestra con programas activados mediante micrófono interno.
- Controlador CA-8 disponible para diferentes modalidades de funcionamiento, incluyendo: oscurecimiento, diferentes programas estroboscópicos, selección manual de color/gobo y selección de posición X/Y, selección de programa y modalidad lenta/rápida.
- Refrigeración por ventilador y protección electrónica contra sobrecalentamiento.

Información Técnica

Mains Input: AC 230V, 50Hz

Fuse: 10 A/250V

Sound Control: Internal microphone

Pan/Tilt: 540° / 270° with automatic correction

Beam angle: 13°

DMX connections: 3pin XLR male / female

Lamp: MSD250/2 or NSD250/2

Size: 428 x 371 x 466 mm

Weight: 23 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.