

CDJ-350



Nuevo Multi-Reproductor Digital . Incluye rekordbox™ . Con una nueva función para trocear tu sesión mediante el botón 'Track Mark' que indexará tus mixes y los dejará listos para grabar en CD sin necesidad de editar tema por tema. Puedes controlar un programa para DJ (compatible) vía MIDI, así como utilizar los archivos de tu Disco Duro para pinchar. También lo puedes usar como interfaz de audio.

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 519,00 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [Pioneer](#)

Descripción

Prestaciones principales CDJ-350

Reproduce • CD de audio • CD-R • CD-RW • Dispositivos de memoria USB • WAV, AIFF, MP3, AAC

MP3 MPEG-1 32Kbps - 320 Kbps / MPEG-2 16 Kbps - 160 Kbps

Control de MIDI Sí

rekordbox Sí

Antivibraciones Sí

Accesorios incluidos • Software Rekordbox • Cable de alimentación • Cable de audio estéreo • Palillo de expulsión forzada • Manual

Entrada/salida CDJ-350
Ranura para disco Sí
USB Sí
Salida analógica 1 RCA estéreo
Display CDJ-350
Display Sí
Beat Display (pantalla de ritmo) Sí
Ejecución de control CDJ-350
Tamaño de dial del jog 109,2 mm
Dial de jog Sensible al tacto
Hot Loop Sí
Inicio Rápido Sí
Función de mezcla automática Sí
Bucle ininterrumpido en tiempo real Sí
Ajuste del bucle Ajuste de salida
Loop Divide Sí
Reloop Sí
Modalidad jog CDJ / modo vinilo
Pitch Bend Sí
Scratch Play / Cue Sí
Arranque con fader / Vuelta al cue anterior Sí
Tiempo CDJ-350
Master Tempo Sí
Control del tempo 0,02% a [±6%], 0,05% a [±10%], 0,05% a [±16%], 0,5%
Rangos de control de tempo (CD) ANCHO, ±16, ±10, ±6
Rangos de control de tempo (MP3) ±16, ±10, ±6
Contador de BPM Sí
Carga frontal bloqueo del CD Sí
Funciones de cue CDJ-350
Cue automático Sí
Cue manual Sí
Cue en tiempo real Sí
Especificaciones CDJ-350
Respuesta de frecuencia 4 Hz a 20 kHz
Relación señal/ruido 115 dB
Distorsión 0,006% (JEITA)
Nivel de salida audio 2,0 Vrms (1 kHz)
Consumo 16 Wat
Requisitos de alimentación AC 220 V a 240 V, 50 Hz/60 Hz
Dimensiones (an. x al. x pr.) 220 mm (an.) x 107 mm (al.) x 288.5 mm (pr.) mm
Peso neto 2,3 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.