


LED LIGHTBAR 4TC



Compacta BARRA con 4 proyectores RGB LED. 4 piezas RGB LED 3en1 de 3W. Micrófono interno. Función: Maestro / esclavo, programas internos. Conector: XLR 3 pin M / H. Apertura: 15°. Control: CA-8, LEDCON02 y CA-32F.

CalificaciónSin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 353,32 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante:[BRITEQ](#)

Descripción

Características

- Sofisticada y extremadamente compacta BARRA4 a corriente con 4 proyectores RGB LED ultra finos
- Cada proyector LED contiene 4 piezas RGB LED 3 en 1 de 3 vatios para una salida excepcional de luz (excediendo la salida de las tradicionales lámparas PAR56 300W!)
- ¡Tecnología LED de "corriente constante" de alta calidad!
- Proyector LED con un haz de ángulo = 15 °
- Ahorro de energía: utiliza sólo 66W (en lugar de 1200W para 4 PAR56-300W tradicionales)
- Perfecto para aplicaciones móviles: ¡106 cm de largo y pesa sólo 7 kg!
- Muchas aplicaciones posibles: Discotecas, DJs, empresas contratantes, ...
- Cambios muy suaves del color RGB, gracias a la electrónica de atenuación de alta frecuencia
- Función estroboscópica y reguladora ultra rápida 0-100% (¡sin necesidad de estrobos adicionales!)
- ¡Excelentes espectáculos integrados capaces de generar maravillosos espectáculos de luz de cambio constante!

- Varios modos de funcionamiento:
 - Modo autónomo: Patrones de colores automáticos o sincronizados con ritmo (el controlador opcional CA-8 es posible)
 - Modo Maestro/esclavo: hasta 42 unidades pueden utilizarse conjuntamente, para crear un maravilloso espectáculo preprogramado de luces y música sincronizadas
 - Controlado por DMX (modos de canal 1MSL, 1, 4, 7, 12 ó 16 para una máxima flexibilidad)
 - ¡Controle hasta 42 unidades resultará un juego de niños al utilizar la opción LEDCON 02 a distancia!
 - ¡Pedal opcional CA-32F disponible: ideal para pequeños grupos de música!
- Pantalla regulada por un menú de 4 dígitos para seleccionar todas las funciones posibles
- Adaptador para soporte estándar de 35 mm incluido.
- Existe una caja del vuelo práctica y resistente para facilitar el transporte disponible opcionalmente.
- Cable de red de 5m incluido.

Información Técnica

- **Mains Input:** AC 100V - 240V, 50Hz/60Hz
- **Mains output (IEC-link) mains = 230Vac:** daisy chain max. 10 identical units
- **Mains output (IEC-link) mains = 120Vac:** daisy chain max. 5 identical units
- **Power consumption:** Max. 68 Watt
- **Fuse:** T6,3A / 250V slow blow (20mm glass)
- **Sound Control:** Internal microphone
- **DMX connections:** 3pin XLR male / female
- **DMX channels used:** 1 / 4 / 7 / 12 / 16 channels
- **Lamp:** 4x RGB 3in1 3watt LEDs (4x 4 RGB LEDs)
- **Size:** 1060 x 253 x 92 mm
- **Weight:** 7 kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.