

Q-3 USB



Giradiscos con Motor a tracción directa de par alto Arranque / frenado rápido, 3 velocidades: 33, 45,78 rpm, control de velocidad: +/-10%. +/-20%, lectura inver. Cápsula Audio Technica incluida, brazo metálico en forma de "S" incorporado Contrapeso Control anti-deslizante, elevación hidráulica y entrada USB.

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 234,98 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [JBSystems](#)

Descripción

Características

- Motor a tracción directa de par alto
- Arranque rápido
- Frenado rápido
- 3 velocidades: 33, 45, 78 rpm con cerrojo quartz
- 2 gamas de velocidad posibles: +/-10% ; +/-20%
- Lectura inversada
- Iluminación de capsula de color blanco
- Salida USB para la grabación directa a cualquier PC
- Gratuito, el software Audacity se puede descargar en en varios idiomas:
- - Posibilidades infinitas con plug-ins de efectos, descargables gratuitamente
- - Importe, exporte y edite archivos de sonido Ogg Vorbis, MP3, AIFF y WAV.
- - Corte, copie, empalme y mezcle sonidos.
- - Cambie la velocidad o pitch de una grabación.

- - Elimine los ruidos de fondo estáticos como silbidos, zumbidos, interferencias.
- - Modifique las frecuencias con el ecualizador, filtro FFT y efectos Bass Boost.
- - Ajuste el volumen con los efectos Compressor, Amplify y Normalize.
- - Y muchas cosas más...
- Salida seleccionable phono / línea
- Todas las funciones están equipadas con estilo, luces LED de color azul
- Tapa de plástico anti polvo
- Iluminación de capsula de color blanco
- Capsula Audio Technica incluida
- Brazo metalico en forma de 'S' incorporando:
 - - Contra peso
 - - Control anti deslizante (Anti-skating)
 - - Elevación hydraulica
- Pies de soporte regulables para poner la unidad a nivel

Información Técnica

- Motor: 8 pole, 3phase, brushless DC motor
- Driving Method: Direct Drive
- Starting Torque: More than 1.6kgf / cm
- Starting Time: less than 1sec second
- Braking Time: less than 1sec second
- Speed selection: 331/3 ~ 45 ~ 78 RPM
- Speed adjustment: +/-10% ~ +/-20%
- Wow & Flutter: less than 0,2% WRMS (JIS WTD) @ 331/3 RPM
- Tone arm type: Static balanced S-shaped tone arm.
- Tracking Error angle: Less than 3°
- Cartridge weight: 3,5~8,5g.
- Anti-skate range: 0~7g.
- Phono output: 1,5 ~ 3,6mV @ 1kHz 5cm/sec (with supplied AT HP-4005 cartridge)
- Line output: 90 ~ 216mV @ 1kHz 5cm/sec (with supplied AT HP-4005 cartridge)
- Computer interface USB 1.1 compliant (Windows® XP/Vista/Win7 or Mac® OS X)
- Power supply: 230V~ 50Hz.
- Power consumption: 11Watts
- Dimensions: 450 x 352 x 157mm (WxDxH)
- Weight : 10,5kg.

Comentario

No ha comentarios para este producto.