

SMD -2



Mesa mezcladora para DJ con 2 canales equipada con tecnología VCA y DJ faders profesionales de 45 mm con doble carril de calidad estudio. En ambos canales se puede seleccionar la tarjeta de sonido USB interna (1x bidireccional), entrada de línea o phono. Ambos canales tienen control de ganancia y ecualizador de 3 bandas. Salida de auriculares con tomas 6,3 mm y 3,5 mm estéreo. También presenta salida de grabación con clavijas RCA, entrada de micrófono extra con combo (jack / XLR), EQ de 2 bandas y control de nivel. Interruptor de On-Air. Crossfader VCA asignable, desmontable, con curva ajustable y calidad de gran nivel con doble carril de 45 mm.

Calificación Sin calificación

Precio

Modificador de variación de precio

Precio con descuento

Precio de venta con descuento:

Precio de venta: 179,08 €

Descuento

[Haga una pregunta del producto](#)

Fabricante: [SYNQ](#)

Descripción

Características

- Este compacto y robusto mezclador es la elección perfecta para utilizar con dos platos (por ejemplo, XTRM-1) o reproductores de CD (por ejemplo, DMC1000) para obtener una pequeña pero potente instalación- DJ con una calidad de sonido perfecta!
- Los 2 canales están equipados con tecnología **VCA y DJ faders profesionales de 45 mm con doble carril de calidad estudio**:
 - En ambos canales se puede seleccionar la tarjeta de sonido USB interna (1x bi-direccional), entrada de línea o phono
 - Ambos canales tienen una ganancia, ecualizador de 3 bandas (+12 /-26dB) y visualizadores de nivel de entrada
- Entrada DJ micrófono extra con combo (jack / XLR), EQ de 2 bandas, control de nivel y el interruptor de On-Air
- Crossfader VCA asignable, desmontable, con curva ajustable y calidad de gran nivel con doble carril de 45 mm
- La sección master con visualizador estereo y salidas balanceada XLR + no balanceada RCA/cinch

- La sección PFL con opción Split /blend y PFL / salida principal
- Salida de auriculares de gran alcance con tomas 6,3 mm y 3,5 mm estéreo
- Salida de grabación con clavijas RCA/cinch
- Ambos canales tienen una ganancia, ecualizador de 3 bandas (+12 /-26dB) y visualizadores de nivel de entrada

Información técnica

Power Supply: AC 230 V, 50Hz (34Watt)

Frequency response: 20-20.000Hz (+/-3dB)

THD + noise: < 0.05% @ 1kHz, 0dB, load = 47k?

S/N Ratio (IHF-A): > 78dB @ 1kHz.

USB connections: USB 2.0, bidirectional (44,1kHz / 16bit)

Windows® & MacOS® compatible.

USB cable (not included): Lmax = 3m

Mic inputs: 2mV @ 3k?

Line/CD inputs: 340mV @ 47k?

Phono inputs: 3mV @ 47k?

Record output: 775mV @ 1k?

Master 1/2 output: 1.55V @ 1k? unbal.

Master 1 output: 2,55V @ 600? bal.

Talkover: 0dB à -14dB

Channel tone controls: +12dB / -26dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)

DJ Mic tone controls: +12dB / -12dB (70Hz, 1kHz, 13kHz)

Headphone: 3V@32?

Dimensions: 483(W) x 310(D) x 112(H) mm (19"/7U)

Weight: 6,9kg

Comentario

No ha comentarios para este producto.